

Synteko Soap 1617

Synteko Soap je speciální výrobek, určený k pravidelnému mytí dřevěných podlah, povrchově upravených oleji Synteko Solid 1612 a Belle 1614.

Synteko Soap je možné použít také k čištění a údržbě přírodního, nijak neošetřeného nebo chemicky ošetřeného dřeva. Vhodný je i k mytí dřevěných podlah, lakovaných vrchními laky, jakož i keramických podlah a podlah z přírodního kamene.



Argumenty:

Vynikající saponát na olejované podlahy.

Speciálně vyvinutý pro čištění a údržbu olejovaných podlah.

Vodou ředitelný, ekologicky příznivý výrobek.

Šetrný k povrchu parkety.

Výborný také na čištění podlah z keramiky a přírodního kamene.

Přimícháním malého množství oleje do mýdla dosáhneme vytváření ochranného filmu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------|--|
| Základní složka | žluté, draselné mýdlo na bázi derivátů kokosového a sójového oleje a komplexních činidel - parfumováno |
| Barva | žlutá |
| Hustota | 1100 kg/m ³ |
| Viskozita | kapalina s nízkou viskozitou |
| Hodnota pH | alkalický - cca 11,5 |
| Rozpouštědlo | voda |
| Bod vzplanutí | > +100 °C |
| Balení | 1 L a 5 L |
| Skladovatelnost | 36 měsíců v originálních, uzavřených nádobách při teplotě od +5 °C do +30 °C! |

Chraňte před mrazem!

POKYNY K JEHO POUŽITÍ

Znečištěné podlahy, ošetřené podlahovým olejem Synteko Belle 1614 nebo Synteko Solid 1612, je vhodné pravidelně čistit (umývat) vodou obohacenou o tekuté mýdlo Synteko Soap 1617. Toto se přidává do teplé (ne však horké) vody v poměru 1:20 (max 1:40) Podlaha se vytírá vlhkým, důkladně vyždímaným hadrem nebo mopem, **nejdříve však 1 týden po ošetření podlahovým olejem!**

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Synteko Soap je mírně alkalický výrobek na bázi vody. Při manipulaci s ním je však potřeba dodržovat pravidla pro práci s chemickými přípravky. Uchovávat mimo dosah dětí. Při práci s ním nejíst, nepít a nekouřit. Nepožívat vnitřně. Po ukončení práce omýt pokožku vodou a mýdlem a poté

Technický list Synteko Soap

ošetřit vhodným krémem. V případě zasažení očí provést důkladné vyplachování po dobu minimálně 10 minut v čisté tekoucí vodě. Při trvalých potížích vyhledat lékaře.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

Certifikát č. 105 0279123-1

ISO 9001



ISO 1401



Výrobce:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Staffanstorpsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.