

Technický list

AT150

Primer pro nesavé podklady

02-09-2025 / V 1

Popis

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a neporézní povrchy.



Přednosti produktu

- Odvětrání pouze 15 minut
- Velmi snadné a účinné zlepšení povrchového napětí a únosnosti podkladů
- Zlepšuje přilnavost k nesavým podkladům

Balení

plechová dóza 500 ml
12 kusů v krabici.

Dostupná barva

čirá

Skladovatelnost

12 měsíců při doporučeném skladování v původním neotevřeném obalu.

Skladování

Skladujte ve svislé poloze, v suchu a ve stínu při teplotě při +5 °C až +25 °C.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

Ochranné vybavení

Používejte v dobře větraných prostorách a ujistěte se, že máte na sobě veškeré doporučené ochranné vybavení během

Technický list

AT150

Primer pro nesavé podkady

manipulace a používání tohoto produktu. Pro kompletní doporučení nahlédněte do bezpečnostního listu.

Příprava

Povrchy by měly být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty, oleje.

V případě potřeby očistěte povrchy vhodným čisticím prostředkem, ředidlem apod., jako je například AA404 nebo AA290.

Aplikace

- Malé množství primeru přelijte do oddělené nádoby a původní balení mějte vždy pevně uzavřené.
- Naneste tenkou vrstvu primeru. Alternativně lze použít i štětec, přičemž je nutné zajistit aplikaci tenké vrstvy.
- Primer musí být aplikován do dvou hodin po přelití do oddělené nádoby.
- Doba schnutí je přibližně 15 minut, v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a podkladu.
- Pokud je primer vystaven nadměrné vlhkosti, krystalizuje a jeho účinnost se snižuje.
- Tmel nanášejte pouze na primer, který je na dotek suchý.

Spotřeba

Přibližně 100 ml/m²

Upozornění

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikaci, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického

listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Zdravotní a bezpečnostní pokyny

- Před použitím je nutné si přečíst a porozumět bezpečnostnímu listu.
- Vysoce hořlavé – udržujte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálen

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.