

# MC-DUR 111 eco



## Krycí nátěr, který odpovídá trendu Chránit člověka & životní prostředí

Vysoce kvalitní výsledky při nanášení ochranných vrstev a optimální vlastnosti při zpracování, zlepšená bezpečnost práce a snížené zatížení životního prostředí: Produkt MC-DUR 111 eco spojuje nekompromisně technické požadavky kvality s odpovědným přístupem při provádění řešení v oblasti stavební chemie.

- Krycí nátěr minerálních podkladů u mechanického a chemického zatížení s příjemným vzhledovým uspořádáním
- Průmyslové plochy s lehkým až středním mechanickým zatížením
- Podle směrnice REACH hodnocené scénáře expozice: Inhalace trvalá, zpracování

- Vodou dispergovaná dvousložková epoxidová pryskyřice
- Nesenzibiluje kůži
- Splňuje kritéria směrnice AgBB 2018 pro vnitřní prostory
- GISCODE: RE05



EXPERTISE  
FLOOR COATING

**MC**  
BE SURE. BUILD SURE.

# ...se vším co k tomu patří.

## Mycoflex 488 MS

Těsnící tmel do spár  
se snadným zpracováním

- Jednosložkový
- Bez obsahu izokyanátu, silikonu a cínu
- Bez obsahu rozpouštědel, prakticky pachově neutrální
- Velmi nízké emise, třída EC1<sup>PLUS</sup>R podle GEV-EMICODE
- Časná odolnost podle DIN 18540



Elastická hmota pro utěsnění spár, kterou je možné snadno aplikovat vytlačováním pistolí a také vyhlazovat, disponuje velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a proti stárnutí.

Těsnící hmota na bázi MS polymeru se může používat bez kontaktního primeru na celé řadě podkladů pro utěsnění dilatačních a styčných spár podle EN 15651-1:2012 a také pro okrajové a podlahové spáry podle EN 15651-4:2012.




## MC-Cleaner eco

Ekologický  
čistič nářadí a nástrojů

- Univerzální čistič se sníženým obsahem organických těkavých látek na bázi obnovitelných surovin
- Výrazně snížené zatížení pracovního prostředí ze strany zdraví škodlivých výparů
- Extrémně dobrý čistící účinek při nízké spotřebě materiálu

Stávající hadice a těsnění budou vystaveny méně agresivním působením než při čištění s konvenčními rozpouštědly.

Použitý čistič se může zachytit do vhodných nádob a po usazení nánosů se může po opatrném slití čistých částí opět použít.



[info@mc-bauchemie.cz](mailto:info@mc-bauchemie.cz)

EXPERTISE  
FLOOR COATING

MC-Bauchemie s.r.o.  
Skandinávská 990 · 26753 Žebrák · Tel. +420 311 545 155 · [info@mc-bauchemie.cz](mailto:info@mc-bauchemie.cz) · [www.mc-bauchemie.cz](http://www.mc-bauchemie.cz)



BE SURE. BUILD SURE.