

KNOW-HOW

Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



BUILDING TRUST



Sikalastic®-220 W TEKUTÁ VODONEPRIE- PUSTNÁ MEMBRÁNA DO VLHKÝCH MIESTNOSTÍ



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 03/2019

Bezpečnostné upozornenia:
Sikalastic®-220 W

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-2Hizotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7]
a 2-metyl-2H izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

www.sika.sk

www.sikaceram.sk

[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)

[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



Sikalastic®-220 W

TEKUTÁ VODONEPRIEPUSŤNÁ MEMBRÁNA VHODNÁ DO KÚPEĽNÍ POD OBKLADY




POUŽITIE

Hydroizolačná membrána pre vnútorné použitie, pod obklady na stenách a podlahách:

- Sprchy
- Kúpeľne
- Verejné alebo súkromné priestory

VÝHODY

- Disperzia pripravená na použitie: žiadne miešanie nie je potrebné
- Pohodlné použitie: stierkou alebo valčekom
- Hydroizolácia a premostenie trhlín: preklesuje praskliny v podklade do 0,75 mm (platí pre hrúbku vrstvy > 0,5 mm)
- Veľmi nízke emisie



APLIKÁCIE

- Potrebne sú dve vrstvy
- Čas schnutia medzi vrstvami a pred pokládkou dlažby:
 - ~ 3 hodiny na stene
 - ~ 5 hodín na podlahe
- Kontrola kvality: farba membrány sa zmení z tmavošedej na svetlošedú farbu, a následne je pripravená na ďalšiu aplikáciu



Farba za čerstva



Farba po uschnutí

SIKA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA DO MOKRÝCH PRIESTOROV S FINÁLNYM POVRCHOM HYGIENICKÝ NÁTER / STIERKA

ETAG ponúka aj riešenie do vlhkých priestorov s finálnou povrchovou úpravou bezškárový náter na steny a bezškárová stierka na podlahy


Penetrácia: skupina výrobkov Sikafloor® Primer

Tesniaca páska: Sika® SealTape F

Tekutá hydroizolačná membrána: Sikalastic® 220 W s vložení tkaniny Sika® Reemat Lite

Náter na steny: Sikagard®-403 W s vložení tkaniny Sika® Reemat Lite

Stierka na podlahy: Sikafloor®-330 + Sikafloor®-305 W



Balenie: 7 a 16 kg vedro

Farba: šedá



SIKA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA DO MOKRÝCH PRIESTOROV S FINÁLNYM POVRCHOM OBKLADY A DLAŽBA



European Technical Approval Guidelines (ETAG)

Sika ponúka kompletne riešenie do vlhkých priestorov podľa ETAG 022 časť 1, kombináciou nasledujúcich produktov:

- **Penetrácia:** skupina výrobkov Sikaloor® Primer zahŕňa Sikaloor®-01 Primer, -02 Primer a -03 Primer
- **Tesniaca páska:** Sika® SealTape F
- **Tekutá hydroizolačná membrána:** Sikalastic®-220 W
- **Lepidlo na obklady a dlažby:** vhodné sú SikaCeram® lepidlá s klasifikáciou min. C2TE