

JEDNODUŠE VŠE UTĚSNIT A SLEPIT.



Bytová výstavba

Průmyslové stavby

Šachty a jímky

Výroba oken

Dřevěné a kovové
konstrukce

Přepadové nádrže
na dešťovou vodu

Odpadní technická zařízení

Výstavba z prefabrikátů

Spáry na fasádách

Pěší a dopravní zóny

Pohybové a spojovací
spáry ve stavebnictví

MC-FLEX PU 22 Construct

Jednosložkový univerzální těsnicí tmel
pro pozemní a inženýrské stavitelství

EXPERTISE
JOINTS & SEALANTS

MC
BE SURE. BUILD SURE.

MC-FLEX PU 22 Construct

Jednosložkový, vlhkostí vytvrzující
tmel na bázi polyuretanu



Univerzálně
použitelný



Vysoce
flexibilní



Pro interiéry
a exteriéry



Chemicky a mechanicky vysoce odolný: Utěsnění a slepení ve vnitřním a vnějším prostředí

- Připojovací spáry
- Spáry v podlahách
- Konstrukční spáry v betonu
- Okenní spoje a jiné okrajové spáry
- Lepení lehkých stavebních prvků
- Vnitřní utěsnění
- Těsnění a lepení svodů a okapů
- Těsnění obkladů stěn apod.

Vynikající přilnavost na mnoha podkladech

- Minerální podklady
- Ocelový plech, hliník, nerezová ocel, olovo, měď
- Keramika, sklo, dřevo a různé plasty

Vhodné pro různé typy spár

- Dilatační spáry
- Pohybové spáry
- Spáry v betonu
- Spáry v podlahách
- Připojovací spáry

Technické parametry

Mez pevnosti v tahu	≥ 500 %
Přípustná celková deformace	25 %
Zaschnutí povrchu (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)	po cca 20 minutách
Doba tuhnutí (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)	2 mm / 24 hod.
Podmínky pro aplikaci (teplota vzduchu a podkladu)	≥ 5 °C ≤ 35 °C
Teplotní odolnost	> -30 °C < 80 °C
Modul pružnosti	> 70 %

EXPERTISE
JOINTS & SEALANTS

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990 · 26753 Žebrák · Tel. +420 311 545 155 · info@mc-bauchemie.cz · www.mc-bauchemie.cz



BE SURE. BUILD SURE.