

ME350/ME351

**Pro montáž oken
bez penetrace**

Bezkonkurenční
FÓLIE



Bez penetrace rovnou na zeď

Skutečnou revolucí v aplikaci oken-
ních membrán je dvojice nových
celoplošných fólií illbruck ME350
a ME351.

Na první pohled jde o klasickou ex-
teriérovou difúzně otevřenou mem-
bránu (ME351) a parotěsnou interiéro-
vou (ME350). Převratné na těchto
materiálech je to, že není zapotřebí
opatřovat zdvo penetračním nátěrem.
Fólie jsou připravené k okamžitému na-
lepení na jakýkoliv, i nerovný, podklad:
keramická tvarovka, vápenopísková
cihla, beton, dřevo, OSB deska, kovy,
tvrdé PVC, tepelné izolace.

Lepicí vrstva je tak pevná, že fólii po
přilepení nestrhnete. ME350 a ME351
jsou totiž opatřeny celoplošnou lepicí
vrstvou, nikoliv jen proužkem jak je to
běžné. I tím je mnohem snadnější jejich
zapravení pod omítku. Komfort zaomí-
tání je téměř totožný s perlínkou. Fólie
jsou vyrobeny z velmi měkkého materiá-
lu, který poskytuje perfektní tvarovatel-
nost především v hůře dostupných
místech jako jsou nároží a kouty.

illbruck ME350 a ME351 se dodávají
v návinu 25 metrů a ve velikostech 70,
100 a 140 mm.





ME350

Okenní fólie interiér

Použití

Fólie ME350 je speciálně vhodná pro vnitřní utěsnění oken mezi osazovacím rámem a zdívkou. Materiál slouží jako vzduchotěsná a parobrzdicí membrána. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepidivého a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině běžně používaných podkladů.

Hlavní přednosti

- Aplikace zcela bez penetrace
- Extrémně vysoká lepidivost na jakýkoliv podklad
- Celoplošná lepicí vrstva (nikoliv jen proužek!)
- Komfortní zapravení pod omítku
- Nejjednodušší montáž jaká je vůbec u membrán možná
- Ideální návin (25 metrů)



ME351

Okenní fólie exteriér

Použití

Fólie ME351 je speciálně vhodná pro venkovní utěsnění spáry mezi oknem a domem. Materiál slouží jako pojistná hydroizolace. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepidivého a výkonného lepidla.

Hlavní přednosti

- Aplikace zcela bez penetrace
- Extrémně vysoká lepidivost na jakýkoliv podklad
- Celoplošná lepicí vrstva (nikoliv jen proužek!)
- Komfortní zapravení pod omítku
- Nejjednodušší montáž jaká je vůbec u membrán možná
- Ideální návin (25 metrů)



Silné akrylové lepidlo zajišťuje nezníčitelnost už jednou nalepené fólie.



Dvoudílný liner usnadňuje nalepování fólie na podklad.



Označení interiérové a exteriérové verze.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz

