PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0156/02

Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Repaflow® (DE0156/02)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 1504-3 Metody 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Výrobek pro opravy betonu a to opravy se statickou funkcí, CC malta (na bázi hydraulického cementu)

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Systém/systémy POSV:

Systém 2+, Systém 4 (Reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 1504-3:2005

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	Systém 4	EN 1504-3:2005
Pevnost v tlaku	Třída R4	Systém 2+	
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %		
Soudržnost	≥ 2,0 MPa		
Vázané smršťování/rozpínání	NPD		
Odolnost proti karbonataci	Vyhovuje		
Modul pružnosti	≥ 20 GPa		
Tepelná slučitelnost Část 1: Zmrazování a tání	≥ 2,0 MPa		
Protismykové vlastnosti	NPD		
Součinitel teplotní roztažnosti	NPD		
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg/m²√h		
Nebezpečné látky	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Augsburg, 30.04.2025

.....
Frank Rösiger
jednatel