

Technický list
Datum vydání 01/2013
Identifikační č.:
Verze č. 01
Sika® Odbedňovací olej

Sika® Odbedňovací olej

Separáčn  prost edek

Popis v�robku	Sika® Odbedňovací olej je univerz�ln� separa�n� prost�edek pro sav�, nesav� a ohřivan� bedn�n� do +80 �C.
Použit�	Sika® Odbedňovací olej je vhodn� především pro: <ul style="list-style-type: none">■ hladk� a nesav� bedn�n�■ sav� bedn�n�■ vyhřivan� formy do +80 �C■ svisl� bedn�n�■ ochranu m�chac�ch zařizen�
V�hody	Sika® Odbedňovací olej je p�řipravek p�řipraven� ihned k použit�, na b�zi miner�ln�ho oleje. <ul style="list-style-type: none">■ zlepřuje pohledovost betonu■ snadn� a rychl� odformov�n�■ nen� nutn� doba odv�tr�n�■ fyzik�ln� a chemick� odformovac� u�inky■ vynikaj�c� p�ilnavost na svisl� bedn�n� Toto vře p�řisp�v�: <ul style="list-style-type: none">■ k zamezen� p�ilnavosti betonu na bedn�n�■ k zvl�řtř� hladk�mu povrchu betonu bez p�r�■ chr�n� bedn�n� p�ed koroz� a p�ed st�rnut�m

 daje o v robku

Barva	Hn�d� kapalina
Balen�	Plastov� l�hev: 1 l
Podm�nky skladov�n� / Trvanlivost	12 m�s�c� od data v�roby pouze v origin�ln�ch, neotevřen�ch, nepořkozen�ch obalech. Chraňte p�ed p�řim�m slune�n�m z�řen�m a mrazem. Kontejnery mus� b�t p�ed dalř�m pln�n�m d�kladn� vypl�chnuty. Otevřen� balen� spotřebujte co nejdř�ve.

Technick   daje

Chemick� b�ze	Miner�ln� olej.
Rozpustnost	V organick�ch rozpouřt�dlech.
Objemov� hmotnost	~ 0,85 ± 0,02 g/cm ³ (p�ř� +20 �C)
Provozn� teplota	0 �C ař +80 �C
D�vkov�n� / Spotřeba	1 lt Sika® Odbedňovací olej posta�n� na: <ul style="list-style-type: none">~ 50 m² ocelov�ho nebo plastov�ho bedn�n�,~ 50 m² dřev�n�ho bedn�n� s povrchovou �pravou

Construction



Důležitá upozornění

Povrch bednění musí být suchý a čistý, zbavený rzi a zbytků betonu.

Sika® Odbedňovací olej je přípravek k přímému použití, nesmí se ředit. U silně savého bednění doporučujeme provést dva nástřiky. Nanáší se souvisle v tenké vrstvě po celé ploše. Doporučujeme používat postřikovač. Lze také nanášet v tenké vrstvě štětcem, gumovou stěrkou nebo hadrem.

Po nanesení Sika® Odbedňovací olej je možné ihned ukládat beton.

U strukturovaného bednění hlídejte nanášená množství, aby nedocházelo k hromadění nanášeného množství Sika® Odbedňovací olej.

Přidržnost následujících povrstvení (např. omítky, nátěry, lepidla) na odbedněné plochy není přípravkem Sika® Odbedňovací olej ovlivněna. Doporučujeme však provést vždy kontrolní zkoušku přilnavosti..

Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.

Bezpečnostní předpisy

Ochranná opatření

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

