

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sika

Znáte?

LEPIDLO A TMEL
V JEDNOM

Sikaflex® -11 FC+

TRVALE PRUŽNÉ LEPIDLO A TMEL
NA BÁZI POLYURETANU

- výborná adheze
- pro interiér i exteriér
- odolný vůči vodě
- UV stabilní



7 BAREVNÝCH ODTÍNŮ

www.sika.cz

Sikaflex® -11 FC⁺

VHODNÝ PRO

výplň svislých i vodorovných spár a lepení všech běžných stavebních materiálů

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Chemická báze: 1komponentní polyuretan vytvrzující vzdušnou vlhkostí
- Objemová hmotnost: ~ 1,3 kg/l (při +23 °C / 50 % r.v.) (DIN 53479-B)
- Rychlost tvrdnutí: ~ 3,5 mm / 24 hodin (+23 °C / 50 % r.v.)
- Rozměry spáry: min. šířka = 10 mm / max. šířka = 35 mm
- Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
- Pevnost v tahu: ~ 1,5 N/mm² (DIN 53504)
- Pevnost v roztržení: ~ 8,0 N/mm² (DIN 53515)
- Tvrdost Shore A: ~ 37 (po 28 dnech při +23 °C / 50 % r.v.) (DIN 53505)
- Protažení při porušení: > 700 % po 28 dnech (+23 °C / 50 % r.v.) (DIN 53504)
- Odolný vůči vodě, neutrálním čistícím prostředkům na vodní bázi, mořské vodě, vápenaté vodě, ředěným louhům

BALENÍ: 300 ml

BARVA: bílá, šedá, béžová, třešeň, cihlová červená, hnědá, černá



Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list výrobku.



Sika CZ s.r.o
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika

Kontakt
Tel: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

