

Technický list
Datum vydání 02/2015
Identifikační č.:
Verze č. 01
Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N

Penetrační nátěr pro porézní povrchy a kovy

Popis výrobku Sika® Primer-3 N je penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů Sikaflex® a SikaBond®, tmelů na bázi PU hybridu řady Sikaflex® AT a Sikasil®, obsahuje rozpouštědla.

Použití Sika® Primer-3 N se používá pro přípravu porézních podkladů jako je beton, ale je vhodný i pro kovové a dřevěné podklady.

Výhody

- 1komponentní
- odolný vůči vodě
- neobsahuje isokyanáty
- krátká doba schnutí

Zkušební zprávy

Testy TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 204/C5/2015/020-032434 z 30.1.2015
TZÚS České Budějovice - Stav. technické osvědčení č. 020-032432
Sika® Primer-3 N – součást systému Sikaflex® (např. Sikaflex® PRO-3, Construction+, Floor, 11 FC+) – testováno podle EN 15651-4:2013

Údaje o výrobku

Barva Transparentní kapalina.

Balení 250 ml
1000 ml

Podmínky skladování / Trvanlivost 9 měsíců od data výroby pouze v originálních, neotevřených, nepoškozených obalech. Skladujte za teplot +5 °C až +25 °C.

Technické údaje

Chemická báze Modifikovaná epoxidová pryskyřice obsahující rozpouštědlo.

Objemová hmotnost ~ 0,98 kg/l (ISO 13736)

Doba schnutí Min. 30 minut, max. 8 hodin (+23 °C, 50 % r.v.)

Obsah pevných částic 34 %

Bod vzplanutí -4 °C

Viskozita ~ 10 mPa (ISO 3219)

Informace o systému

Aplikační podrobnosti

Kvalita podkladu Podklad musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez volných a pískových částic, bez prachu a nečistot, nátěrů, olejů a mastnoty, vrstvy cementového mléka apod..

Construction



Vydatnost	Balení o objemu 1000 ml vystačí: ~ 8 m ² kovové plochy nebo ~ 5 m ² pórovitého podkladu ~ 400 m spáry (kov) nebo ~ 250 m spáry (porézni podklad)
Aplikační podmínky / Omezení	
Teplota podkladu	min. +5 °C / max. +35 °C
Teplota okolí	min. +5 °C / max. +40 °C
Aplikace	
Způsob aplikace	Sika® Primer-3 N aplikujte pomocí štětce. Aplikujte pouze jeden nátěr.
Čištění nářadí	Veškeré použité nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí Sika® Remover-208. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.
Důležitá upozornění	Tento produkt je určen pro odborně proškolené aplikátory. Produkt nepoužívejte, pokud došlo ke znečištění či změně jeho konzistence (nehomogenita, tvorba gelu apod.). Pro zajištění kompatibility s dalšími produkty proveďte zkušební plochu.
Platnost hodnot	Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz .
Bezpečnostní předpisy	<ul style="list-style-type: none"> • Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. • Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. • Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. • Odstraňování odpadu - odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. • Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.
Místní omezení	V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.
Právní dodatek	Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

