



# PRODUKTOVÝ LIST

## Sikagard®-715 W

### PŘÍPRAVEK ZAMEZUJÍCÍ RŮSTU MECHŮ A ŘAS

#### POPIS PRODUKTU

Sikagard®-715 W je přípravek na vodní bázi která brání růstu mechu, lišejníku a řas.

#### POUŽITÍ

Sikagard®-715 W se používá pro vytvoření fyzikální bariéry na povrchu, která brání v růstu mechu, lišejníku a řas na těžce znečištěných plochách v interiéru i exteriéru – střechy, okapy, balkóny, stěny, podlahy, rámy oken, náhrobky, apod.

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Na vodní bázi s vynikajícím čistícím účinkem na hladké i porézní povrchy.
- Velmi dobrá penetrační schopnost a rozpouštěcí účinek.
- Neobsahuje organická rozpouštědla.
- Bez fosfátů.
- Neuvolňuje zdraví škodlivé a dráždivé výpary – nehrozí nebezpečí při aplikaci v interiéru.
- Kompatibilní se standardními stavebními materiály – beton, cihla, kámen, dřevo, kov, pozink, hliník, plasty, guma apod.

- Po aplikaci nezpůsobuje zbarvení nebo skvrny na povrchu.
- Biologicky rozložitelný dle 98/8/EC – není deklarován jako biocid, neobsahuje žádné látky s biocidními účinky.
- Vyhovuje požadavkům Evropského nařízení č. 6487/2004 na detergenty: Složení < 5% neiontových, povrchově aktivních látek, < 5% fosfonátů.

#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS České Budějovice – certifikát č. 204/C5/2015/020-033873

#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Vodný roztok obsahující beziontové povrchově aktivní látky, silikáty a sekvestrační činidla.	
<b>Balení</b>	Sprej 500 ml	Krabice: 12 ks. sprejů / 25x12 = 780 ks. na paletě
	2l kanystr	10 kanystrů v smršťovací fólii / 27x10 = 270 kanystrů na paletě
	5l kanystr	4 kanystrů v smršťovací fólii / 36x4 = 144 kanystrů na paletě
<b>Barva</b>	Bezbarvý, transparentní.	

<b>Skladovatelnost</b>	24 měsíců od data výroby v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení a při splnění podmínek skladování.
<b>Podmínky skladování</b>	Skladujte v suchu, chraňte před mrazem. Aerosolové balení skladujte ve větraném skladu, neskladujte v teple.
<b>Objemová hmotnost</b>	~1.01 g/cm <sup>3</sup> při +20°C.
<b>pH</b>	~11.5

## APLIKAČNÍ INFORMACE

<b>Spotřeba / vydatnost</b>	10-13 m <sup>2</sup> z 1 l
<b>Teplota vzduchu v okolí</b>	>5°C

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Sikagard®-715 W se nanáší štětcem, válečkem, houbou nebo stříkacím zařízením. Naneste Sikagard®-715 W na znečištěný povrch, nechte působit 5 až 10 minut a potom opláchněte povrch vodou. Podle míry znečištění uvedený postup opakujte.

### PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sikagard®-715 W  
Listopad 2018, Verze 01.02  
020405030040000001

Sikagard-715W-cs-CZ-(11-2018)-1-2.pdf

