

TECHNICKÉ INFORMACE

Cleaner



Šetrné čištění v rámci systému LOBA

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek s neutrálním pH. K pravidelnému čištění. Díky intenzivnímu čisticímu výkonu a šetrnosti k povrchu je tento výrobek univerzální.

- Velmi dobré čisticí účinky díky extrémně vysoké intenzitě rozpouštění nečistot
- Velmi silný koncentrát, 1 litr přípravku LOBACARE® Cleaner vystačí na přípravu 200 litrů čisticího prostředku.
- Šetří materiál, neutrální pH
- Univerzální použití na jakémkoliv povrchu odolném proti vodě
- Ekologický biologicky odbouratelný čisticí prostředek

Rozsah použití:

Vhodné k čištění všech voděodolných povrchů jako jsou dřevěné a korkové podlahy, linoleum, PVC, kamenné podlahy a jiné krytiny. Vhodné i k čištění dveří, dlažby, stěn, okenních rámců, skla a plastových povrchů.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10175



1 l

10 l



12

-



480

60

Pevná tělesa

12 ±2%

Hodnota pH

6,5

Složení

5 - 15% aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU73

Pokyny ke zpracování

- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Voda.



TECHNICKÉ INFORMACE

Cleaner



Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop, Marob-Gigant nebo mycí automat. / v závislosti na použití přidejte cca 50-100 ml na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m².

Použití:

Smíchejte čisticí koncentrát s vodou, v případě intenzivnějšího znečištění použijte příslušnou vyšší dávku. Vytřete povrch na mokro čisticím roztokem použitím vhodného čisticího nástroje.

Použití přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu.

Výrobek je vhodný i k použití v mycích automatech. K zabránění nadměrnému pění v nádrži na znečištěnou vodu doporučujeme přidat odpěňovač LOBACARE®.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

