

ARBORITEC™

China Oil

Exteriérový olej



MADE IN SWEDEN



Arboritec™ China Oil je vysoce kvalitní exteriérový olej s vysokým podílem tungového oleje. Olej je vhodný pro všechny typy neošetřeného dřeva v exteriéru. Díky nízké viskozitě penetruje hluboko do dřeva a poskytuje dřevu vysoký stupeň ochrany. Olej lze použít pro měkké i tvrdé dřeviny a je dodáván v přírodním (natur) a týkovém (teak) odstínu. Všeobecně tungový olej patří mezi nejlepší řešení pro ošetření dřeva přírodními rostlinnými oleji. Tungový olej, nebo-li také čínský olej, se získává lisováním ořechů tungového stromu a pochází z Číny. Tungový olej odolává vodě lépe než jakýkoliv jiný přírodní rostlinný olej a s postupem času velmi málo tmavne. Má přirozené antiseptické účinky a proto mnohem lépe odolává plísním než jiné oleje.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ LIST

VÝROBEK JE URČEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



NÁVOD K POUŽITÍ

Dřevo musí být suché a čisté. Pokud je to nutné vyčistěte ho pomocí čistícího přípravku Arboritec Cleaner. Šedé dřevo obruste brusnou mřížkou, nahnílé dřevo odstraňte a nahradte. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny není tento olej vhodný k přetírání lakem a nedoporučujeme jej používat jako základ před lakováním.

ZPRACOVÁNÍ

Arboritec China Oil nanášejte štětcem nebo válečkem dokud nebude dřevo nasycené (125 – 200 g/m²), avšak bez vytvoření olejových vrstev na povrchu. Lesklá místa na sucích nebo v prasklinách odstraňte ještě před zaschnutím oleje suchým hadříkem. Díky svým speciálním vlastnostem se může olej vyloučit na povrch ještě 15 minut po aplikaci. Všechn přebytečný olej otřete pečlivě hadříkem. Olej nechte zaschnout 24 – 36 hodin v závislosti na počasí, aplikačních podmínkách a druhu dřeva. Ošetření opakujte 1 až 2x ročně.

Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, které jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili potřísnění, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omyjte postižené místo mýdlem a vodou.

Upozornění : Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky atp.) se mohou samovznítit. Proto je po použití namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Použité nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě před zaschnutím oleje. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat dodavatele nebo Arboritec SE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	tungový olej, rozpouštědlo
Doporučené použití	pro ochranu dřeva a dřevěných prvků v exteriéru, pro měkké i tvrdé dřeviny
Obsah sušiny	41%, z toho 85% tungového oleje
Bezpečnost / Toxicita	není nebezpečný / neklasifikováno
Zápach	velmi nepatrný, neagresivní
VOC	700 g/l (splňuje EU limitní hodnotu pro tento produkt dle nař. A/f 2010 a 2004/42/CE
Aplikační teplota	min. +5° C
Zpracovatelnost a napojování	vyjímečné
Pokrytí / spotřeba	1 l na 5-8 m ² v závislosti na druhu dřeva
Barva	natur nebo teak (China Oil teak zachovává přirozený načervenalý odstín u tropických dřevin)
Doba zasychání	24 – 36 hodin v závislosti na počasí aplikačních podmínkách a druhu dřeva
Balení	1 l, 5 l
Skladování a trvanlivost	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu při max. 40 ° C. Obsah otevřeného balení může po delší době zatvrdnout. Skladujte mimo dosah dětí a vzhůru nohama. Není citlivý na mráz.
Čištění nářadí	ihned po použití a ještě před zaschnutím oleje technickým benzínem
Likvidace	Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Údržba	ošetření opakujte 1 až 2 x ročně

Bezpečnostní listy jsou dostupné ke stažení na www.arboritec.com

Pro technické dotazy kontaktujte svého distributora a nebo :
Arboritec AB technický servis +46 303 56330

Vydáno výrobcem ARBORITEC AB, Olof Wiksväg 9, 44465 Jörlanda, Sweden

Neexistují žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a / nebo vhodnosti pro určitý účel. Opravné prostředky kupujících jsou omezeny na výměnu nebo vrácení kupní ceny. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění, náhodné nebo následné škody. Uživatel musí stanovit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Informace a doporučení v tomto datovém listu jsou pokyny pro aplikaci a neměly by být vykládány jako záruka. Ve všech případech je na uživateli, aby určil, zda je produkt vhodný pro daný účel, a dokončil úspěšnou aplikaci. Arboritec může garantovat pouze dodaný produkt. Pokud má uživatel pochybnosti, doporučujeme předběžný test na místě. Ujistěte se, že jste si přečetli všechny informace a porozuměli jim