

Sikaflex® Floor

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.79864150

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	79864150
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 15651-4:2012 Tesniaci tmel na tesnenie škár v podlahách v exteriéri aj v interiéri PW EXT-INT CC
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-4:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® Floor
79864150
2017.11, ver. 1
1003, 1009

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF pri 60 % predĺžení	Systém 3	
Zmena objemu	≤ 15 %	Systém 3	
Odolnosť proti pretrhnutiu	NF pri 100 % predĺžení	Systém 3	
Priľnavosť/ súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28-dňoch ponorenia do vody	NF pri 60 % predĺžení, Zmena sečnicového modulu ≤ 50 %	Systém 3	EN 15651-4:2012
Priľnavosť/ súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28-dňoch ponorenia do slanej vody	NF pri 60 % predĺžení, Zmena sečnicového modulu ≤ 50 %	Systém 3	
Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30±2)°C v chladnom podnebí	NPD		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30±2)°C v chladnom podnebí	NF pri 60 % predĺžení	Systém 3	
Trvanlivosť	Vyhovuje		

NPD – parameter nestanovený

NF – bez porušenia podľa EN ISO 11600

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 30.9.2021

Meno : Stevan Zivkovic
Funkcia: Executive Management Advisor EMEA
V Bratislave, dňa 30.9.2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® Floor
79864150
2017.11, ver. 1
1003, 1009



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

VoP č. 79864150

EN 15651-4:2012

Notifikovaná osoba 1213

Tesniaci tmel na tesnenie škár v podlahách v exteriéri aj v interiéri PW EXT-INT CC

Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF pri 60 % predĺžení
Zmena objemu	≤ 15 %
Odolnosť proti pretrhnutiu	NF pri 100 % predĺžení
Priľnavosť/ súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28-dňoch ponorenia do vody	NF pri 60 % predĺžení, Zmena sečnicového modulu ≤ 50 %
Priľnavosť/ súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28-dňoch ponorenia do slanej vody	NF pri 60 % predĺžení, Zmena sečnicového modulu ≤ 50 %
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30±2)°C v chladnom podnebí	NF pri 60 % predĺžení
Trvanlivosť	Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® Floor
79864150
2017.11, ver. 1
1003, 1009

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikaflex® Floor
79864150
2017.11, ver. 1
1003, 1009